

MAZ/AUX-1 取付け手順

RX-8の場合

1. インターフェイスを準備する
ハーネス及びRCA変換ケーブルをユニットに接続しておく。
2. 純正デッキを外す(引き出す)。
ビス2本、ボルト1本を外しゆっくりと手前に引き出します。
3. デッキ裏16pinコネクタにインターフェイスを接続する(水色カプラー)
4. インターフェイスユニットをデッキ裏に両面テープ等を使い固定する。
5. MP3プレーヤー等の外部音声出力(RCA)をアダプターに接続する。
6. 動作確認

オーディオを起動し、セレクターの「CD」ボタンを2回押す。
「EX」が表示され、数秒後にその横に「1」と表示されます。
接続した外部機器の音声が純正システムから再生されます。
「EX」横の「1」表示は点滅したままになります。

7. 動作確認後 純正デッキを元に戻す。

アクセラの場合

1. インターフェイスを準備する。
ハーネス及びRCA変換ケーブルをユニットに接続しておく。
2. 純正デッキを外す(引き出す)。
3. デッキ裏16pinコネクタにインターフェイスを接続する(水色カプラー)
注) デッキ裏にスペースが無いのでグローブボックス側から配線だけ回したほうが良い。(インターフェイスはデッキ横のスペースに設置)
4. MP3プレーヤー等の外部音声出力(RCA)をアダプターに接続する。
5. 動作確認

オーディオを起動し、セレクターの「CD」ボタンを押す。
「EX」が表示され、数秒後にその横に「1」と表示されます。
接続した外部機器の音声が純正システムから再生されます。
「EX」横の「1」表示は点滅したままになります。
純正ナビゲーション装着車の場合、ナビゲーションはそのまま使えますがテレビは見られなくなります。

6. 動作確認後 純正デッキを元に戻す。

ロードスター(NB4)BOSEシステム車の場合

1. インターフェイスを準備する
ハーネス及びRCA変換ケーブルをユニットに接続しておく。
2. 純正デッキを外す(引き出す)。
3. デッキ裏16pinコネクタにインターフェイスを接続する(水色カプラー)
4. インターフェイスユニットをデッキ裏に両面テープ等を使い固定する。
5. MP3プレーヤー等の外部音声出力(RCA)をアダプターに接続する。
6. 動作確認

オーディオを起動し、セレクターの「CD」ボタンを2回押す。
「EX」が表示され、数秒後にその横に「1」と表示されます。
接続した外部機器の音声が純正システムから再生されます。
「EX」横の「1」表示は点滅したままになります。

7. 動作確認後 純正デッキを元に戻す。

